様式第４５号

連結散水設備・連結送水管の概要表

連結散水設備	設置階									
	放水区域別概要	放水区域の別								
		面積	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
		天井裏設置の要否	要・否	要・否	要・否	要・否	要・否	要・否	要・否	要・否
		散水ヘッドの種別	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖
		ヘッドの設置個数	個	個	個	個	個	個	個	個
		送水口の専用兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用
	ヘッド	開放型	製造者名					認定番号		
		閉鎖型	製造者名			標示温度	℃	検定番号		
	火災覚知方法（開放型の場合）		1．自動火災報知設備の感知器　2．閉鎖型スプリンクラーヘッド（　　）℃							
	一斉開放弁	種別	1．減圧開　2．加圧開	検定番号		選択弁	設置場所		設置個数	個
連結送水管	放水口	製造者名						認定番号		
		階別	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	合計	
		単口・双口の別												単口	双口
		設置数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個
		床面からの高さ	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		
	放水用器具格納箱	設置数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
		格納品	ホース	m×　本　最高使用圧力（　）MPa				筒先	本	ノズル	種別（　）口径　㎜			
送水口	1．双口　2．単口		設置数	個	地盤面からの高さ	m	設計送水圧力	MPa						
配管	専用・兼用の別		1．専用　2．（　　）と兼用			充水方法	1．補助高架水槽　2．その他（　）							
	主管の口径	㎜	送水口から最高位までの高さ	m	送水口から最遠ヘッドまでの配管長	m								
	材質													
	管継手													
	弁類の材質													
加圧送水装置	設置場所	階　室	水源又は中間水槽	1．専用　2．（　　）と兼用		有効水量	㎥							
	起動装置	1．制御盤での直接操作　2．防災センター等での遠隔操作　3．その他（　）				連絡装置の種類								
	仕様	ポンプ及び電動機	製造者名	(ポンプ)　(電動機)		認定番号								
			定格吐出量	L／min	定格全揚程	m	電圧	V	出力	kW				
電源	種別	1．非常電源専用受電設備　2．自家発電設備 3．燃料電池設備　4．蓄電池設備				容量	（　）kVA・（　）AH							
	専用兼用の別	1．専用　2．（　　）と兼用				認定番号								
配線	電線種類又は認定番号	(非常電源回路)			(操作回路等)									
	工事方法	(非常電源回路)			(操作回路等)									
その他														

備考　設備の種別により該当する欄に記入し、選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと